

**Lecoo
STANDARD**

地域振興用陸上移動通信システム

HX595UJT

軽量・コンパクト
乾電池対応



●主な機能

軽量・コンパクトな地域振興用携帯機。
機動性を生かして、地域の産業に貢献します。

●軽量・コンパクト

手のひらにほど良く収まるコンパクトサイズ。
アルミダイカストシャーシ使用の軽量ボディは使用時の負担を軽減します。

●防水 IP57

水没に対する防水基準のIP57に対応。風雨にさらされるフィールドでも安心して使用できます。

●乾電池対応

専用の電池ケース CBT600 を使用して、単 3 形乾電池 6 本による電池での使用が可能です。

●地域振興用無線について

地域振興用無線は、平成 5 年に農業、観光など、地域の産業の振興を通じて、地域の振興や地域住民の生活向上を目的として制定されました。主に地方公共団体、建設、土木、農林水産、物流、第 3 セクターなど、無線の公共利用を目的とした団体に免許されます。

団体は無線従事者を有した基地局を設置し、無線機はすべて基地局を通して通話を行います。無線機の利用者は使用にあたっての資格は必要ありません。

地域振興用無線では、異業種間での通信も可能で、非常時の連絡手段としても有効です。



本機は技術基準適合証明取得機種です



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●製造元

株式会社CSR

<http://www.kcsr.co.jp/>

電話：（営業部）042-703-5100 9:00～17:00
（土日祝日を除く）

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4

●お問い合わせ先

●定格

使用周波数	受信 367MHz 帯 24 チャンネル 送信 385MHz 帯 24 チャンネル
電波型式	F3E、F2D
通信方式	半複信方式
送信出力	5W / 1W
受信感度	-7dBμ以下 (12dB SINAD)
オーディオ出力	500mW 以上 (8Ω負荷 5% 歪)
電源電圧	DC7.4V
消費電流	送信 約 1.5A (5W)、約 1.2A (1W) 受信 約 280mA、待受 約 60mA
電池使用可能時間	約 10 時間 (CBP501LI 使用時) (送信：受信：待受＝1：1：18)
使用温度範囲	-20℃～+60℃
寸法	幅 56mm 高さ 96mm 奥行 39.5mm
質量	約 160g (本体のみ)
付属品	アンテナ、取扱説明書、保証書

●オプション

リチウムイオン電池パック
CBP501LI (2250mAh)



急速充電器
CG800JA



単 3 形乾電池ケース
CBT600

近日発売予定

マイク & スピーカ
MP800JA



タイピン型イヤホンマイク
CTM600



キャリングケース
CLC595 (CBP501LI 専用)



金属製ベルトクリップ
BH801



ベルトクリップ
BH800

